

Componi75 uno parete

alogeno energy saver

Per illuminare piccoli ambienti oppure in serie per creare giochi di luce con soluzioni di luce bianca, colorata, ambiente e d'accento; componibile con le sole mani.
Rotazione corpo illuminante 360°.



APPARECCHIO (struttura)

materiali	ottone, acciaio, alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce diretta, indiretta, diffusa, d'accento, mista
peso	0,5 kg
tensione	230V
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE

design Luta Bettonica, Luca Melocchi, Mario Melocchi, 2009

LAMPADA

sorgente	alogeno energy saver
attacco	G9
codice ILCOS	HSGST/C//UB
lampada inclusa	sì
numero lampade	1
potenza	60W (max 75W)
durata	2.000 h
energy label	C
flusso luminoso	980 lm
temperatura colore	2.900 °K

FINITURE



Cromo
cod 601



Nichel satinato
cod 602

COMPONENTI

Componi75 anello



retinato
cod 609



opalescente
quadrettato
cod 610



rosso
cod 611



giallo
cod 612



blu
cod 613



sfere bianco
cod 616



sfere nero
cod 615



sfere rosso
cod 617



sfere giallo
cod 618



sfere blu
cod 619

Componi75 disco



trasparente
cod 682



satinato
cod 683



retinato
cod 684



opalescente
quadrettato
cod 685



rosso
dicroico
cod 686



giallo
dicroico
cod 687



blu
dicroico
cod 688



lente 80°
trasparente
cod 680



lente 40°
trasparente
cod 681