

CIRCUIT BREAKER 230V 4.5KA, 1+N-POLE/1MW, C 10A



Figura simile

Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Interruttore magnetotermico
Esecuzione del prodotto	Interruttori magnetotermici 5SY
Dati tecnici generali	
Numero di poli	2
Numero di poli / Nota	1P+N
Classe della caratteristica di sgancio	C
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	5SY3
Tensione	
Tipo di tensione	AC/DC
Tensione di alimentazione	
Tensione di alimentazione / con AC / valore nominale	400 V
Frequenza della tensione di alimentazione / valore nominale	50 Hz
Capacità di commutazione	

Potere di interruzione corrente	
<ul style="list-style-type: none"> secondo EN 60898 / valore nominale 	4,5 kA

Dissipazione

Potenza dissipata [W]	
<ul style="list-style-type: none"> con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo 	1,3 W
<ul style="list-style-type: none"> max. 	2,6 W

Elettricità

Corrente / con AC / valore nominale	10 A
-------------------------------------	------

Progettazione meccanica

Posizione di incasso	a piacere
Profondità di incasso	70 mm
Peso netto	110 g

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC  IMQ  VDE	sonstig  EG-Konf.	sonstig

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SY3010-7>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/5SY3010-7/all>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY3010-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>