

DESCRIZIONE E CAMPO D' IMPIEGO:

Mastice a base di resina poliesteri insatura ad alto potere adesivo, per incollare qualsiasi tipo di marmo o pietra. Espressamente formulato per uso verticale, ma può essere usato anche per uso orizzontale. La resina che lo compone è per l'uso specifico del mastice e non cambia di colore con l'applicazione.

NOTE TECNICHE:

Composizione:	Resina poliesteri insatura
Peso specifico:	1,850 +/- 0,03
Colori disponibili:	Beige chiaro

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

- Marmo
- Pietrami vari

AVVERTENZE

- Le superfici da trattare devono essere opportunamente pulite e prive di polvere
- Rispettare la corretta catalisi
- Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 3°C.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con diluenti per nitro oppure Acetone

LAVORAZIONE

Vol	100 Mastice + 2 ctz
Tempo di gel	4-6 minuti a 20°C
Essiccazione	Profondità 30 minuti a 20°C

Le informazioni ed i suggerimenti sono frutto delle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto, ma ci esoneriamo da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto stesso.