

## Serie Supernova - CARATTERISTICHE TECNICHE

### Spine serie Supernova

#### Principali caratteristiche

- corpo in poliammide nero e bianco, infrangibile
- codulo, serracavo e vani di protezione per singoli conduttori
- morsetti a vite
- spinotti attivi protetti da guaina isolante semitrasparente
- polo terra fissato indissolubilmente
- in caso di inserimento di più spine piatte 00206 e 00207 in prese affiancate, assicurarsi che successivamente si possano estrarre agevolmente.

#### Istruzioni per il montaggio

- le spine ricollegabili 10 A devono utilizzare cavo di sezione minima 0,75 mm<sup>2</sup>
- le spine ricollegabili 16 A devono utilizzare cavo di sezione minima 1 mm<sup>2</sup>

#### Conformità normativa









Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1)

### Spine e prese - accoppiamenti possibili

	P10	P11	P17	P17/11	universale	multivimar	VIMAR 20 A	P30	standard tedesco	standard francese	standard svizzero tipo 12
00200 - 00200.B	●	●		●	●	●		●	●	●	●
00201 - 00201.B		●		●	●	●		●			
00202 - 00202.B			●	●	●	●	●				
00206 - 00206.B		●		●	●	●					
00207 - 00207.B			●	●	●	●	●				
00211 - 00211.B		●		●	●	●		●			
00212 - 00212.B			●	●	●	●	●				
01074 - 01074.B							●				

● Standard di spina accoppiabile alla presa.

### Dimensioni (in mm)



## Serie Supernova

### Spine 250 V~ uscita cavo assiale

00200	.B	Spina SICURY 2P 10 A standard italiano tipo S10
00201	.B	Spina SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
00202	.B	Spina SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo S17



00200  
nero



00200.B  
bianco



00201  
nero



00201.B  
bianco



00202  
nero



00202.B  
bianco

### Spine piatta a squadra 250 V~ uscita cavo 90°

00206	.B	Spina SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo SPA11
00207	.B	Spina SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo SPA17
01074	.B	Spina SICURY 2P+T 20 A spinotti $\varnothing$ 6 mm interasse 26 mm, spinotto centrale di terra $\varnothing$ 5 mm. Per prese 16205, 08150, 10150



00206  
nero



00206.B  
bianco



00207  
nero



00207.B  
bianco



01074  
nero



01074.B  
bianco

### Spine a squadra con profilo 250 V~ uscita cavo 90°

00211	.B	Spina SICURY 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
00212	.B	Spina SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo S17



00211  
nero



00211.B  
bianco



00212  
nero



00212.B  
bianco