

BTICINO > Sistemi per edifici residenziali > Livinglight > Dispositivi per la sicurezza elettrica > Salvavita



L4305/16

interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N 1 polo protetto - 16A 230 Vac I_{dn} 10mA I_{cn} 3kA - 2 moduli - Antracite

Caratteristiche tecniche

Moduli	2
Potere di interruzione I _{cn}	3kA
Tensione	230Vac
Contatti	2
Corrente differenziale I _{dn}	10mA
Corrente I _n	16A
Serie	Livinglight

Certificazioni



Documentazione



[Istruzioni d'uso](#)



[Catalogo](#)

I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE) sono marchiati "CE". Sono inoltre marchiati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE). I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.