

GUELL 1 S/W



Codice	06105794
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza:	39 W
Colore / RAL:	GR-94 / Grigio metallizzato / Textured
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP 66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	4000
Fattore di potenza:	COSφ ≥ 0,9
Ottica:	OTTICA SIMMETRICA DIFFONDEnte
Flusso della sorgente:	5558 lm
Flusso di apparecchio:	4890 lm
L:	L70
B:	B10
Lifetime:	150000 h
Ta MIN di apparecchio:	-20°
Ta MAX di apparecchio:	40°




Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- Viteria esterna in acciaio inox
- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile
- Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

DATI FOTOMETRICI




DISEGNI TECNICI



ACCESSORI OPZIONALI

GUELL 1



14172902
Griglia di protezione GUELL 1




14174220
Box connessione IP 66




14173394
Supporto a parete 500 mm GUELL 1/2



14173494
Supporto a parete 1000 mm GUELL 1/2




14453194
Supporto testa palo singolo GUELL 1




14453294
Supporto testa palo doppio GUELL 1

GUELL 1 A/W - GUELL 1 S/W



14173294
Vetro soft GUELL 1

GUELL 1 S/W



14173020
Frangiluce GUELL 1 Simmetrico