

BTICINO &gt; Sistemi per edifici residenziali &gt; Livinglight &gt; Dispositivi per la sicurezza tecnica &gt; Rivelatori di gas



## L4512/12

rivelatore di gas GPL con segnalazione ottica ed acustica di allarme - autodiagnosi - predisposto per il comando di ripetitori di segnale - alimentazione 12 Vac/dc 85 dB - 2 moduli - antracite

### Caratteristiche tecniche

Moduli	2
Norma di Riferimento	UNI CEI 70028
Serie	Livinglight
Tensione	12Vac/dc
Colore	antracite

### Certificazioni



### Documentazione

[Istruzioni d'uso](#)[Istruzioni d'uso](#)[Istruzioni d'uso](#)[Catalogo](#)

*I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica ( 2004/108/CE ) sono marchiati "CE". Sono inoltre marchiati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE ). I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.*