

**Sedi operative:**

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)  
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550  
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)  
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504  
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

**TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO**

<b>CODICE</b>	<b>CFM004K07046</b>
---------------	---------------------

<b>NORMA</b>	<b>EN 61558-1 EN 61558-2-4</b>
--------------	------------------------------------

<b>CLIENTE</b>	<b>ELETTRO SERVICE</b>
----------------	------------------------

**CARATTERISTICHE GENERALI DEI TRASFORMATORI**

TIPO	: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico
INSTALLAZIONE	: fissa
SERVIZIO	: continuo
RAFFEDDAMENTO	: aria/naturale
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE	: ≤1000mt s.l.m.
CLASSE DI PROTEZIONE	: I
CLASSE DI ISOLAMENTO	: F
CLASSE DI SOVRATEMPERATURA	: F
TEMPERATURA AMBIENTE	: +40 °C
GRADO DI PROTEZIONE	: IP 00
GRADO DI PROTEZIONE CONNESSIONI	: IP 20
SERVIZIO	: continuo
FREQUENZA	: 50/60 Hz
AVVOLGIMENTI IN	: Alluminio
LAMIERINO	: basse perdite 1,5W/Kg
IMPREGNAZIONE	: sottovuoto con resina poliestere
ESECUZIONE	: tropicalizzata
SCHERMO ELETTROSTATICO	: Sì, fra primario e secondario
RIGIDITA' DIELETTICA	: 5/2,5 KV
TENSIONE DI C.C.	: 3% della tensione del primario
CADUTA DI TENSIONE	: 3% (delle tensioni secondarie a vuoto)
PERDITE A VUOTO	: 65Watt
PERDITE A CARICO	: 145Watt
CASSETTA DI CONTENIMENTO	: NO
DISPOSIZIONE MORSETTIERA	: 1 Lato
TIPO MORSETTIERA	: A vite, montaggio su telai porta morsetti

**Sedi operative:**

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)  
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550  
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)  
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504  
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

AVVOLGIMENTO	TENSIONI V	POTENZA VA
PRIMARIO	230	4000
SECONDARIO	230	4000

**Con schermo elettrostatico fra primario e secondario, già' collegato a terra per costruzione**

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

LARGHEZZA mm	PROFONDITA' mm	ALTEZZA mm	PESO kg
240	210	350	32

DIMENSIONI INDICATIVE RELATIVE AL TRASFORMATORE, MORSETTI COMPRESI

**NOTA:**

- IL CODICE FORNITO E' RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SOLO TRASFORMATORE SENZA CASSETTA DI CONTENIMENTO

~~COMUNICARE QUALSIASI EVENTUALE VARIAZIONE RICHIESTA A QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA PRIMA DI PROCEDERE CON REGOLARE ORDINE~~