



## STREAM FLAME MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG



### Panoramica

#### STREAM FLAME MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG

cod. 804235

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione dell'oscuramento (DIN 4/9 ÷ 13). Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

#### Caratteristiche:

- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- protezione filtro in vetro trasparente;
- TIG da >5 A;
- modalità smerigliatura;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

#### OPTIONAL:

Protezione vetro esterna 95x115,5mm Kit 2 pz cod.804312.

Protezione vetro interna 47x100mm Kit 2 pz cod.804313

Fascetta antisudore Kit 2 pz cod.804099.



MARCATURA CE

### Dati tecnici

**CODE** CODICE 804235



STATO VARIABILE 9-13 DIN



SENSORI 2 NR

**TIG** MASCHERA PER TIG >5A



TEMPO PASSAGGIO CHIARO OSCURO  
0,3 ms



AREA DI VISIONE 93x43 mm



## STREAM FLAME MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG



MASCHERA PER MIG-MAG \*



RITARDO STATO OSCURO-CHIARO  
0,2-0,9 s



PESO 0,410 kg



MASCHERA PER MMA \*



CLASSE OTTICA 1/1/1/2



CODICE EAN 8056151816900



STATO LUMINOSO 4 DIN



TEMPERATURA UTILIZZO (MIN-MAX)  
-5 -55 Å,Å°C