

Scala a castello a norma EN 131.7 con gli stabilizzatori laterali.
Rolling ladders in compliance with EN 131.7 with side stabilisers.



certificate



LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT



50.000
resistance/cycles
EN 131-2:2017
USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE



Ingombro ridotto per un facile trasporto.
Compact size for easy transportation.



Stabilizzatori aperti.
Open stabilisers.



Stabilizzatori chiusi.
Closed stabilisers.

Massima sicurezza antiribaltamento con gli stabilizzatori laterali che, una volta chiusi, facilitano lo spostamento della scala.
Maximum anti-tilting safety with side outriggers which, once closed, facilitate movement of the ladder.




30 Kg

Norma Europea
UNI EN 131-7

Supera il test antiribaltamento laterale.
It passes the lateral tilting test.



Accesso facile e sicurezza a 360°.
Easy access and a 360°.



Sicuro piano di lavoro.
Safe working platform.



Facile e comoda da spostare.
Easy to move.



Nuova base stabilizzatrice.
New stabilizer base.



Gradino da 15 cm. per una salita sicura.
15 cm steps ensuring safe climbing.

specifiche tecniche / technical specifications

ARTICOLO / ITEM	N° GRADINI / N. OF RUNGS	PESO KG. / WEIGHT KG.	STABILIZZAZIONE / STABILIZING	A. cm	B. cm	D. cm	D1. cm	F. cm	G. cm	H. cm	L. cm
70/SMT	3	24	NO	256	76	80	/	/	130	/	243
100/SMT	4	27	NO	280	100	80	/	/	140	/	261
125/SMT	5	36	SI	305	122	80	190	179	154	58	285
150/SMT	6	37	SI	331	149	80	187	193	171	54	310
200/SMT	7	38	SI	353	173	90	187	206	184	48,5	335
250/SMT	8	40	SI	377	197	90	184	219	199	47	360
275/SMT	9	45	SI	406	226	100	244	259	215	72	385
300/SMT	10	49	SI	425	245	100	241	270	228	71	410
325/SMT	11	50	SI	449	269	110	242	285	243	65,5	435
350/SMT	12	53	SI	473	293	110	237	299	258	63	459
375/SMT	13	55	SI	500	317	110	244	318	274	67	484
400/SMT	14	58	SI	521	341	120	241	330	287	60	509
450/SMT	15	61	SI	545	365	120	260	352	302	70	533
500/SMT	17	66	SI	593	413	120	296	395	331	88	583

SENZA STABILIZZATORI / WITHOUT STABILIZING
CON STABILIZZATORI / WITH STABILIZING

