

tesa® PRO 66743



Mounting Carta da parati & Intonaco

Informazioni Prodotto

tesa Mounting PRO Carta da Parati & Intonaco - Carta siliconata su due lati - Per applicazioni permanenti in interno

tesa Mounting PRO Carta da Parati & Intonaco

Quando i clienti richiedono di non usare chiodi o viti, usate tesa Mounting PRO Carta da Parati & Intonaco. Questo nastro biadesivo è progettato per le superfici sensibili. La sua formula compensa le piccole irregolarità della superficie e semplifica il lavoro di tutti gli artigiani professionisti. Sarai in grado di appendere opere d'arte in interni o cartelli in garage. Una striscia da 1 m può sostenere fino a 10 kg.

Applicare in strisce verticali e su tutta la lunghezza dell'oggetto. Premere con forza sul nastro da montaggio per almeno cinque secondi su una superficie priva di polvere.

Caratteristiche

*Non usare il nastro normale su carta da parati e gesso: questo nastro per montaggi professionali è specificamente progettato per le superfici delicate

*Tenuta permanente ed affidabile, senza danneggiare la parete: tesa Mounting PRO Carta da Parati & Intonaco rende obsoleto l'uso di viti, tasselli o chiodi - Per un montaggio facile e veloce, senza bisogno di attrezzi

*Ideale per uso interno: forte nastro biadesivo per il fissaggio sicuro di oggetti piatti come cartelli

*Facile da usare: Il nastro per montaggio può essere tagliato in singoli pezzi di piccole o grandi dimensioni, per una striscia adesiva dalle misure ottimizzate

*Volume di consegna: 1x tesa Mounting PRO Carta da Parati & Intonaco - Per applicazioni permanenti - Materiale: Gomma sintetica, Supporto: Schiuma PE

Applicazione

Facile da applicare :

1. Per consentire al nastro per montaggio di sviluppare la sua massima forza di tenuta, l'oggetto e la superficie dovranno essere privi di polvere, sporco e grasso.
2. Non toccare la superficie adesiva, in quanto potrebbe compromettere la forza adesiva.
3. Premere con forza sull'adesivo per almeno 5 secondi.
4. Per rimuovere il nastro per montaggio, tirarlo delicatamente mantenendolo parallelo alla parete.
5. Poiché i nastri per montaggio sono destinati a un uso permanente, è possibile che rimangano dei residui di materiale sull'oggetto. Prova a rimuoverli con il rimuovi colla spray di tesa.

tesa® PRO 66743

Mounting Carta da parati & Intonaco

Informazioni Tecniche (valori medi)

Informazioni Prodotto

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Dati tecnici

• Supporto	schiuma di PE	• Massa adesiva	gomma sintetica
• Colore	bianco	• Colore del liner	bianco con logo
• Spessore totale	1350 µm		tesa

Adesività su

• Acciaio (iniziale)	25.0 N/cm	• PET (covered side, iniziale)	25.0 N/cm
• Acciaio (covered side, iniziale)	20.0 N/cm	• PP (iniziale)	23.0 N/cm
• Alluminio (iniziale)	23.0 N/cm	• PP (covered side, iniziale)	17.0 N/cm
• Aluminium (covered side, iniziale)	18.0 N/cm	• PS (iniziale)	25.0 N/cm
• PC (iniziale)	22.0 N/cm	• PS (covered side, iniziale)	20.0 N/cm
• PC (covered side, iniziale)	21.0 N/cm	• PVC (iniziale)	25.0 N/cm
• PE (iniziale)	22.0 N/cm	• PVC (covered side, iniziale)	22.0 N/cm
• PE (covered side, iniziale)	16.0 N/cm	• ABS (dopo 14 giorni)	10.0 N/cm
• PET (iniziale)	25.0 N/cm		

Proprietà

• Resistenza alla temperatura (breve periodo)	40 °C	• Resistenza all'invecchiamento (UV)	●●●
• Resistenza alla temperatura (lungo periodo)	40 °C	• Resistenza all'umidità	●
• Tack	●●●	• Rimozione dopo 14 giorni (23°C)	●●

Valutazione rispetto all'assortimento tesa®: ●●●● ottimo ●●● buono ●● medio ● basso

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare

<http://www.tesa.com/?ip=66743>

