

## Caratteristiche tecniche : Ref. 532121

Numero di ingresso			5	
Numero di uscite			1	
Bandes		FM	DAB	UHF
Intervallo di frequenze	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 790
Numero di filtri		--	1	31
Canali per filtro		--	--	1 ... 4
Guadagno	dB	29	75	75
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 25	AGC	AGC
Regolazione manuale dopo auto-regolazione	dB	-5 ... 5	-3 ... 3	-3 ... 3
Regolazione della pendenza	dB	--	--	0 ... 5
Livello di ingresso	dB $\mu$ V	76 ... 101	40 ... 100	40 ... 100
Livello di uscita DIN45004B	dB $\mu$ V	122	122	122
Livello di uscita EN50083	dB $\mu$ V	126	126	126
Livelli di uscita programmabili	dB $\mu$ V	80 ... 105	87 ... 112	90 ... 115
Figura di rumore	dB	7	7	6
Selettività	dB	> 20	> 65	> 65
Alimentazione ingressi	Vdc	--	12	12
Corrente max. ingressi	mA	--	50	50
Tensione d'ingresso	Vac		220 ... 230	
Corrente massima	mA		130	
Potenza massima assorbita	W		14	
Indice di protezione			20	
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45	