

# INSERT+ ZERO




<b>Codice</b>	304111
<b>Attacco:</b>	LED
<b>Sorgente luminosa:</b>	LED
<b>Potenza:</b>	5 W
<b>Colore / RAL:</b>	GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Grado di protezione:</b>	IP 65
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK08 5J xx5
<b>Kelvin:</b>	4000°
<b>Fattore di potenza:</b>	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
<b>Ottica:</b>	OTTICA ASIMMETRICA MEDIA - A29/M
<b>Flusso della sorgente:</b>	530 lm
<b>Flusso di apparecchio:</b>	142 lm
<b>Lifetime:</b>	36000 h
<b>Deprezzamento percentuale del flusso:</b>	L90



## Descrizione

- Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere
  - Diffusore in vetro piano satinato internamente
  - Guarnizione in EPDM
  - Viti di chiusura in acciaio inox
  - Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto
  - Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici
  - L'apparecchio è predisposto per cablaggio passante

## DATI FOTOMETRICI



## DISEGNI TECNICI

