



<b>Classe isolamento</b>	II (secondo Norma IEC 61140)	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035
<b>Dim. esterne BxHxP (mm)</b>	180x180x98	<b>Grado di protezione</b>	IP55
<b>Potenza dissipabile (W)</b>	13	<b>Resistenza agli urti</b>	IK09
<b>Tensione nominale</b>	400 V	<b>N. mod. EN 50022</b>	8
<b>Corrente nominale</b>	125 A	<b>Glow Wire Test</b>	650 °C
<b>Temperatura di impiego</b>	-25 +60 °C	<b>Tensione di isolamento</b>	1.000 V
<b>Tipo Materiale</b>	Halogen free secondo norma EN 50267-2-2	<b>Codice Electrocod</b>	0321
<b>Termopressione con biglia</b>	70 °C	<b>Normativa</b>	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
<b>Tensione di isolamento</b>	1000 V secondo EN 62208 sia in ac che in dc	<b>Max.morsettiere installabili</b>	1 x 8 moduli

**DIMENSIONALE**



**CURVA FOTOMETRICA**

**SIMBOLOGIA TECNICA**



**MARCHI/APPROVAZIONI**



