

indoor LED lighting


**SCHEMA TECNICA / DATA SHEET**  
Code 91080



<b>Description</b>	Incasso LED per installazione nel controsoffitto / <i>Recessed LED fitting for false ceiling installation</i>
<b>Corpo/ Body:</b>	in alluminio / <i>in aluminium</i>
<b>Anello/ Ring:</b>	in alluminio / <i>in aluminium</i>
<b>Diffusore/ Diffuser:</b>	in vetro / <i>glass</i>
<b>Sorgente / Source</b>	
<b>LED:</b>	CREE XP-E
	corrente costante 700mA / <i>constant current 700mA</i>
<b>Lenti / Lens:</b>	in metacrilato / <i>methacrylate lens</i>
<b>Cablaggio/ Wiring:</b>	alimentatore non incluso / <i>power supply not included</i>
<b>Collegamento/ Connected:</b>	il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie / <i>in case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in series</i>
<b>Dati prestazionali / Performance information</b>	
<b>Life time:</b>	50.000 ore (rendimento 70%) / <i>50.000h (70% lumen maintenance).</i>
<b>IP level:</b>	IP20
<b>Insulation class:</b>	III
<b>Marchi e garanzie / Marks and warranty</b>	
<b>Norme/ Norms:</b>	EN60598-1
<b>Marchio/ Marks:</b>	CE
<b>Garanzia/ Warranty:</b>	nei termini di legge / <i>in terms of law</i>
<b>Imballo / Volume</b>	
<b>Singolo/ Single box:</b>	6x6x4.5cm - 0.063Kg
<b>Master box:</b>	31.8x31.8x20.4cm - 6.80Kg (100pz)

Dati fotometrici	91080/45/3K	91080/45/4K
CCT	3000K	4000K
Potenza totale / <i>Total power</i>	3W	3W
Lumen nominali / <i>Nominal lumen</i>	160lm	200lm
Apertura fascio / <i>Beam angle</i>	40°	40°

**Disegno tecnico**



**Immagine prodotto**



Alimentatori da ordinare separatamente / <i>Power supply to be ordered separately</i>	Output power W		mA	IP	n. apparecchi / <i>n. fittings</i>		Dimmer
	min	max			min	max	
<b>5750</b>	0	3	700	IP20	1	1	
<b>5760</b>	3	9	700	IP20	2	3	
<b>5770</b>	0	17	700	IP20	1	5	
<b>5771</b>	10	18	700	IP20	5	6	
<b>5774</b>	6	34	700	IP20	3	10	Push o DALI
<b>5775</b>	6	34	700	IP67	3	10	

<b>Nobile Spa</b> Via Portuense, 1555 Commercium Isola P Moduli 22 - 23 00148 Ponte Galeria ROMA • Italy Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861 <a href="http://www.nobile.it">www.nobile.it</a> - <a href="mailto:info@nobile.it">info@nobile.it</a>	<b>Export Department in Milan Area</b> Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB) - Italy Tel./Fax +39 0362 179 00 30 <a href="mailto:export.dnt@nobile.it">export.dnt@nobile.it</a>	<b>Nobile Industrial Consulting</b> (Shenzhen) Co. Ltd - Changhong Building, Sungang East Road, Luohu District, Shenzhen City, Guangdong Province • China
--	--	--

Rev.01 06/2013

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.  
 No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.