



Plafone | 220-240 V | 3xG9  
4652



ø38



8

Dati tecnici	
Collezione	linealight
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Potenza	3 x 33
Attacco della lampadina	3 x G9
Frequenza	50-60 Hz
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	No
Modalità emergenza	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No

Finitura diffusore	
Materiale	vetro
Colore	trasparente
Finitura montatura	
Materiale	ferro
Colore	romo
Lavorazione	galvanostegia



Plafone | 220-240 V | 3xG9  
**4652**

Plafone a doppia emissione per applicazione indoor. Alogena inclusa 33W, attacco 3xG9.

Il diffusore è prodotto in vetro; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 3.040 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	1380 lm
Temperatura di colore	2700 K
Indice di resa cromatica	100 Ra