

ALASKA 210 START



ELEMENTS *Tronic*

12V

24V

Pb-Ca

Wet

Gel

AGM

EFB

MF

NEW

- Caricabatterie e mantenitore con tecnologia TRONIC per batterie al piombo da 12/24V di motoveicoli, autoveicoli, furgoni, ecc.
- Carica e mantenimento automatici in Tronic a 12/24V; avviamento a 12V.
- Funzioni avanzate di carica e mantenimento per batterie EFB, AGM e basse temperature.
- Display digitale per la visualizzazione di tensione, corrente, percentuale di carica. Segnalazione led della carica e fine carica.
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

DESCRIZIONE

Caricabatterie e mantentore di carica elettronico con tecnologia TRONIC per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 12V/24V. Avviatore a 12V.

Funzioni avanzate di carica e mantenimento per batterie EFB, AGM e basse temperature.

Display per la visualizzazione dei valori di tensione, corrente, percentuale di carica.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Tronic a 12/24V;
- Avviamento a 12V;
- Funzioni avanzate di carica e mantenimento per batterie EFB, AGM e basse temperature;
- Display digitale per la visualizzazione di tensione, corrente, percentuale di carica;
- Segnalazione led della carica e fine carica;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze.



DATI TECNICI

CODE	CODICE 807579	V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
P_{CHARGE}	POTENZA ASSORBITA CARICA 0,3 kW	P_{START}	POTENZA ASSORBITA AVV.TO 2,2 kW		TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO 12 / 24 V
A_{EFF}	CORRENTE CARICA EFFICACE 25 / 12 A	A_{EN}	CORRENTE CARI.EN60335-2-29 15 / 8 A	A_{1V/C}	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29 100 A
A_{START MAX}	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX 150 A		CAPACITA NOM.LE RIF.MIN. 10 / 10 Ah		CAPACITA NOM.LE RIF.MAX. 300 / 160 Ah



POSIZIONI DI REGOLAZIONE
5



DIMENSIONI (LxWxH)
24,5 x 19,5 x 13 cm



PESO
7,57 kg

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



CERTIFICATO