



## PATTEX RIPARATUTTO EXPRESS AQUASTOP

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo epossidico bicomponente in pasta modellabile resistente all'acqua.

### CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per riparare/sigillare buchi e fessure in impianti, serbatoi, condotti, radiatori, caldaie e tubazioni senza svuotare. Inoltre è indicato per incollare/ricostruire fregi e statue.

Aderisce su superfici metalliche, legno, pietra, cemento, ceramica, vetro e piastrelle (es. piscine).

Una volta indurito, il prodotto può essere lavorato (carteggiato, forato e verniciato).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Adesivo epossidico bicomponente
Aspetto	Stick coassiale di colore grigio (parte esterna) e nero (parte interna)
Peso specifico mix	2.0 g/cm <sup>3</sup> circa
Tempo di indurimento	5 min. circa
Tempo di movimentazione / macchinabilità	15 min. circa
Tempo di indurimento finale	24 ore
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C
Temperatura di esercizio	Da -30°C a +120°C circa
Resistenza a trazione	75 kg/cm <sup>2</sup> (+23°C su alluminio) circa
Resistenza a trazione sott'acqua	35 kg/cm <sup>2</sup> (+23°C su alluminio) circa
Applicazione sott'acqua	si

### STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperature comprese tra +10°C e +25°C. Se ben conservato, il prodotto è stabile per 24 mesi.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici da incollare devono essere pulite, sgrassate, asciutte e prive di polvere. Irruvidire le superfici quando necessario (es. su metallo, con apposita carta vetrata).

### MODALITA' D'USO

Tagliare il quantitativo necessario di prodotto. Modellare e impastare con le mani (si consiglia l'uso dei guanti), finché il prodotto non diventa totalmente bianco.

Applicare il prodotto sull'oggetto da incollare o ricostruire entro 10 minuti dall'inizio della miscelazione. In questo periodo il prodotto è riposizionabile.

Dopo l'uso richiudere sempre immediatamente ed accuratamente il prodotto nella pellicola trasparente e reinserirlo nell'apposito contenitore.

Esercitare una forte pressione dopo aver posizionato l'oggetto da incollare. Dopo 24 ore l'oggetto può essere utilizzato. Una volta indurito, il prodotto si rimuove solo meccanicamente (mediante azione meccanica).

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

[www.henkel.it](http://www.henkel.it)

[www.portalehenkel.it](http://www.portalehenkel.it)