

# DICRO PRECISE DIMMERABILE



CODICE	21689
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	DLS
TIPO DI BASE	GU10
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	yes
POTENZA (Pon) IN W	6,8 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	7 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	G
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φuse)	430 in wide cone (120°)
TEMPERATURA COLORE K	2700

ALTEZZA	54 (mm)
LARGHEZZA	50 (mm)
PROFONDITA'	50 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	yes
POTENZA EQUIVALENTE	61 (W)
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	
	X 0,4678
	Y 0,4101
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	1000 (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	38 (°)
R9	80
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,95
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,96
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ1)	0,8
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	3
FLICKER (Pst LM)	1
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	0,4



MARINO CRISTAL SPA  
Via Guardia del Consiglio, 29/31  
47899 - Serravalle  
REPUBBLICA DI SAN MARINO  
  
TEL +378 0549 901188  
FAX +378 0549 900612  
www.marinocrystal.com  
marinocrystal@marinocrystal.com

