



## 204.WD21B-T2T2

### WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 400V  
3P+N+T IP54 IK10

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Tipologia prodotto	WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO	IEC 61439-7 (2018)	[International Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations
Serie commerciale	Serie LIBERA		
Descrizione sintetica	WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO	EN IEC 61851-1 (2019)	[European Standard] Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
Materiale	TECNOPOLIMERO	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
EV standard	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Corrente nominale	32A		
Tensione nominale	400V		
Frequenza d'impiego	50/60Hz		
Poli	3P+N+T		
Grado di protezione IP	IP54		
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C		
GLOW WIRE	GW 650°C		
Grado di protezione IK	IK10		
Colore	GRIGIO		
Tipo installazione	PARETE		
Dimensioni	360x780x264mm		