

Specifiche tecniche

- **Suonerie**

Numero di suonerie: 6

Livello volume: 85 dB

- **Pannello interfono**

Controllo porta: 12 V / 2 A max.

Pulsante di chiamata con illuminazione: Sì

Targhetta nome con illuminazione: Sì

Installazione: Montaggio su superficie

Lente: Non regolabile

Visione notturna: LED bianchi (2,5 m)

Sensore: C-MOS a colori 900 TVL

Angolo di visione: O 100 ° / V 70°

Controllo piastra di attacco: 12 V / 1,1 A max.

- **Caratteristiche del prodotto singolo**

Dimensioni del pannello interfono: 168 (a) x 82 (l) x 38 (p) mm

Dimensioni del monitor: 116 (a) x 146 (l) x 16 (p) mm

- **Garanzia**

Anni: 2

- **Controllo accessi**

Opzioni: Serratura e cancello

- **Standard e certificazione**

Tipo: CE, RoHS, REACH

- **Caratteristiche elettriche**

Caratteristiche elettriche: 24V CC / 400 mA / 9,6 W

- **Finitura**

Pannello interfono: Alluminio nero e alluminio

Monitor: Plastica nera e alluminio

- **Distanza massima**

Cablato: 120 m

- **Temperatura di funzionamento**

Intervallo di temperatura: Da -20 °C a +50 °C

- **Caratteristiche dello schermo**

Diagonale: 4,3" (11cm)

Installazione: Parete

Risoluzione: 480 x 272 px

- **Uso**

Pannello interfono: Esterni (IP44)

Monitor: Interni

- **Cablaggio**

Circuito: 2 fili

- **Accessorio elettrico**

Incluso nella confezione: Alimentazione plug-in

- **Impostazioni**

Immagine: Colore, luminosità, contrasto

Volume: Sì