

# Specifiche tecniche

- **Suonerie**

Numero di suonerie: 6

Livello volume: 85 Db

- **Finitura**

Pannello interfono: Alluminio nero e alluminio

Monitor: Plastica nera e alluminio

- **Funzioni del kit**

Dimensioni: 210 (a) x 315 (l) x 78 (p) mm

- **Distanza massima**

Cablato: 120 m

- **Temperatura di funzionamento**

Intervallo di temperatura: Da -20 °C a +50 °C

- **Caratteristiche dello schermo**

Diagonale: 7" (18 cm)

Memoria esterna: Scheda MicroSD 32 GB (non inclusa)

Installazione: Parete

Risoluzione: 800 x 480 px

- **Garanzia**

Anni: 2

- **Cablaggio**

Circuito: 2 fili

- **Standard e certificazione**

Tipo: CE, RoHS, REACH

- **Collegamento elettrico**

Alimentazione modulare: Quadro elettrico

- **Caratteristiche elettriche**

Caratteristiche elettriche: 24V CC / 550 mA / 13,2 W

- **Pannello interfono**

Controllo porta: 12 V / 2 A max.

Pulsante di chiamata con illuminazione: Sì

Targhetta nome con illuminazione: Sì

Installazione: Montaggio su superficie

Lente: Non regolabile

Visione notturna: LED bianchi (2,5 m)

RFID: 125 KHz - 20 badge max.

Sensore: C-MOS a colori 900 TVL

Angolo di visione: O 130 ° / V 90°

Controllo piastra di attacco: 12 V / 1,1 A max.

- **Caratteristiche del prodotto singolo**

Dimensioni del pannello interfono: 168 (a) x 82 (l) x 38 (p) mm

Dimensioni del monitor: 142 (a) x 210 (l) x 15 (p) mm

- **Uso**

Pannello interfono: Esterni (IP44)

Monitor: Interni

- **Controllo accessi**

Opzioni: Serratura e cancello

- **Impostazioni**

Immagine: Colore, luminosità, contrasto

Volume: Sì