




FOTOCELLE FIT SLIM

EN 12978 - EN 13849-2 PL "c" CAT2



ACG8032 FIT SLIM*
da parete
portata 20 m
IP54 - 12/24V ac/dc

63 €



ACG8029 TX SYNCRO**
per FIT SLIM
12/24V ac/dc

40 €

* Le fotocelle FIT SLIM hanno la funzione di sincronismo in corrente alternata e portata di 20 m.

Sono un dispositivo di sicurezza EN 12978, EN 13849-2:2008 PL "c" CAT.2 se gestite da un quadro elettronico RIB dotato di Autotest delle sicurezze come richiesto dalla norma EN 12453.

** Le schede TX SYNCRO sincronizzano da 2 a 4 coppie di FIT SLIM per evitare interferenze tra di loro. Lavorano con tensione AC e DC.




ACG8065 COPPIA DI COLONNINE
H = 0,5 m
per FIT SLIM ACG8032

72 €


FOTOCELLE FIT SYNCRO

EN 12978 - EN 13849-2 PL "c" CAT2



ACG8026 FIT SYNCRO*
da parete
portata 10 ÷ 20 m
IP54 - 12/24V ac/dc

63 €



ACG8028 TX SYNCRO**
per FIT SYNCRO
12/24V ac/dc

40 €

* Le fotocelle FIT SYNCRO hanno la funzione di sincronismo in corrente alternata e 2 portate regolabili a 10 e 20 m.

Sono un dispositivo di sicurezza EN 12978, EN 13849-2:2008 PL "c" CAT.2 se gestite da un quadro elettronico RIB dotato di Autotest delle sicurezze come richiesto dalla norma EN 12453.

** Le schede TX SYNCRO sincronizzano da 2 a 4 coppie di FIT SYNCRO per evitare interferenze tra di loro. Lavorano con tensione AC e DC.



ACG8057 COPPIA DI COLONNINE
H = 0,5 m
per FIT SYNCRO ACG8026

73 €



ACG8058 COLONNA H = 1 m
per ACG8026
1000 x 100 x 40 mm
in alluminio verniciato

69 €



ACG8051 COPPIA DI CONTENITORI
PLASTICI
da incasso
per FIT SYNCRO ACG8026

6 €



ACG8052 SUPPORTO
per FIT SYNCRO
(da fissare alla colonna del
cancello per installazione fuori
colonna)

21 €