

ISOLATOR 100A TRIPLE POLE+NEUTRAL



Figura simile

Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Tipo di dispositivo di illuminazione	non pertinente
Esecuzione del portalampada / per dispositivo di illuminazione	non pertinente
Esecuzione della funzione di commutazione	Sezionatore sottocarico
Dati tecnici generali	
Numero di poli	3
Numero di poli / Nota	3 P + N
Resistenza a corrente di cortocircuito	10 kA
Tipo di tensione	AC
Classe di protezione	
Grado di protezione IP	altro
Capacità di commutazione	
Potere di interruzione corrente / valore nominale	0,3 kA

Circuito principale	
Tensione di impiego / valore nominale	440 V
Corrente di impiego / valore nominale	100 A

Aspetto	
Colore / della lente	non pertinente

Dettagli	
Parte integrante del prodotto / lampada di segnalazione	No

Funzione del prodotto	
Funzione del prodotto / apertura positiva (secondo DIN VDE 0113)	No

Numero	
Numero dei contatti NC	0
Numero dei contatti NO	3
Numero dei contatti CO	0

Progettazione meccanica	
Altezza	89,8 mm
Profondità	74,5 mm
Profondità di incasso	70 mm
Numero delle unità modulari di larghezza	4

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



CCC



VDE



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TL1691-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<http://support.automation.siemens.com/WWW/view/it/5TL1691-0/all>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TL1691-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>