

LANDLORD GROUND Ø49 2 BEAM

Simmetria del flusso	Simmetrica
Classe di isolamento	Class III
Beam angle	44°
Montaggio	Suolo
Descrizione delle lampade	Power LED: 2,3W - 195 lm ≠ FIXT 17 lm - 3000K/CRI 80 - 24V
Ambiente di utilizzo	Per esterno
Descrizione tecnica	Apparecchi d'illuminazione IP67 da incasso a terra, alimentato a 24V. Corpo in alluminio anodizzato e poi resinato, anello esterno in acciaio inossidabile pallinato, che contiene tutta l'elettronica di controllo. Testa disponibile in due dimensioni, Ø49 mm e Ø64 mm, con emissione frontale o radente (uno, due o quattro fasci). Le versioni a emissione frontale sono disponibili con ottica spot o media, o con honeycomb integrato non rimovibile, per un comfort visibile massimo. Da installare mediante la propria scatola d'installazione.




Landlord Ground Ø49 2 Beam designed by Piero Lissoni

Alimentazione elettrica remota da 24V da ordinare separatamente. Necessaria scatola per installazione, da ordinare separatamente.

● F004A34A005 Acciaio Inox

DIMENSIONI



ELETTRICHE

Tipo del trasformatore	Elettronico
Trasformatore	Separato
Montaggio trasformatore	Remoto
Emergenza	Senza
Tensione (V)	24

FISICHE

Direzione	Fisso
Protezione IK	10
Diametro esterno (mm)	49
Peso (kg)	0,30
Numero di teste	1



CERTIFICAZIONI

