

# M18 LED EVO GU10 GRIGIA



CODICE	21409
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	DLS
TIPO DI BASE	GU10
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	no
POTENZA (Pon) IN W	18 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	18 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	G
FLUSSO LUMINOSO UTILE ( $\Phi_{use}$ )	1580 in narrow cone (90°)
TEMPERATURA COLORE K	4000

ALTEZZA	72 (mm)
LARGHEZZA	111 (mm)
PROFONDITA'	111 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	yes
POTENZA EQUIVALENTE	201 (W)
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	
	X 0,44
	Y 0,403
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	2466 (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	25 (°)
R9	2
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,96
FATTORE DI SFASAMENTO (cos $\phi$ 1)	0,7
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	5
FLICKER (Pst LM)	1
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	0,4



MARINO CRISTAL SPA  
Via Guardia del Consiglio, 29/31  
47899 - Serravalle  
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188  
FAX +378 0549 900612  
www.marinocristal.com  
marinocristal@marinocristal.com

