


Kit 04 - Pin Q Asimmetrico

LOMBARDO



Generalità


| | |
|----------------------|--|
| Tipologia prodotto | Incasso parete |
| Diffusore | Vetro serigrafato / Trasparente |
| Modello | Pin |
| Produttore | Lombardo S.r.l. |
| Design | design by Michele Pellegrini |
| Codice | LL125115  - Serigrafia Corten |
| Codice E.A.N. | |
| Pezzi per confezione | 1 pezzo |



N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Caratteristiche

| | |
|---------------------|---|
| Classe isolamento | CL.I |
| Grado di protezione | IP 66  |
| IK | IK 07 2J xx5 |
| Tipo lampada | LED 200 lm 2W real output lm 67 Versione a led con alimentatore integrato |

Efficienza classe energetica



Norme e Marchi di Conformità



Descrizione del prodotto

Kit-01/03: composto da Pin T/Q + Scatola standard 502. Adatto anche ad uso esterno.

Kit-02/04: Composto da Pin T/Q Asimmetrico + Scatola standard 502. Deflettore in alluminio.

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato e resinato.

LED a tensione di rete.

Deflettore in alluminio.

Dimmeabile a taglio i fase.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2).LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

KIT composto da Pin Q Asimmetrico + LB1250001.