

Kit 04 - Pin Q Asimmetrico

LOMBARDO



Generalità

Tipologia prodotto	Incasso parete
Diffusore	Vetro serigrafato / Trasparente
Modello	Pin
Produttore	Lombardo S.r.l.
Design	design by Michele Pellegrini
Codice	LL125112
Codice E.A.N.	
Pezzi per confezione	1 pezzo

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Caratteristiche

Classe isolamento	CL.I
Grado di protezione	IP 66
IK	IK 07 2J xx5
Tipo lampada	LED 200 lm 2W real output lm 67 Versione a led con alimentatore integrato

Efficienza classe energetica



Norme e Marchi di Conformità



Descrizione del prodotto

Kit-01/03: composto da Pin T/Q + Scatola standard 502. Adatto anche ad uso esterno.

Kit-02/04: Composto da Pin T/Q Asimmetrico + Scatola standard 502. Deflettore in alluminio.

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato e resinato.

LED a tensione di rete.

Deflettore in alluminio.

Dimmeabile a taglio i fase.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2).LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

KIT composto da Pin Q Asimmetrico + LB1250001.