

10VA - EI48/20



Utilizzo



Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali

Potenza: 10VA
Tolleranza tensione d'ingresso: $\pm 10\%$
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 10\%$
Tipo nucleo: EI48/20

Conforme alle norme

Conforme alle norme: EN 61558-2-1



Articolo	Vin	Vout	Iout	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
010-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	1660mA 830mA	7-12	1-2 5-6	B	 8 017443 011847
010-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	1110mA 555mA	7-12	1-2 5-6	B	 8 017443 011861
010-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	820mA 410mA	7-12	1-2 5-6	B	 8 017443 011885
010-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	660mA 330mA	7-12	1-2 5-6	B	 8 017443 011908
010-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	540mA 270mA	7-12	1-2 5-6	B	 8 017443 011922
010-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	400mA 200mA	7-12	1-2 5-6	B	 8 017443 011946

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

16VA - EI60/20



Utilizzo



Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali

Potenza: 16VA
Tolleranza tensione d'ingresso: $\pm 10\%$
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 10\%$
Tipo nucleo: EI60/20

Conforme alle norme

Conforme alle norme: EN 61558-2-1



Articolo	Vin	Vout	Iout	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
016-009	230Vac	9Vac	1776mA	1-7	9-13	A	 8 017443 012035
016-012	230Vac	12Vac	1333mA	1-7	9-13	A	 8 017443 012059
016-015	230Vac	15Vac	1066mA	1-7	9-13	A	 8 017443 012073
016-018	230Vac	18Vac	888mA	1-7	9-13	A	 8 017443 507371
016-024	230Vac	24Vac	666mA	1-7	9-13	A	 8 017443 012097
016-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	2666mA 1333mA	1-7	8-9 13-14	B	 8 017443 012134
016-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	1776mA 888mA	1-7	8-9 13-14	B	 8 017443 012158
016-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	1332mA 666mA	1-7	8-9 13-14	B	 8 017443 012172
016-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	1066mA 533mA	1-7	8-9 13-14	B	 8 017443 012196
016-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	888mA 444mA	1-7	8-9 13-14	B	 8 017443 012219
016-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	666mA 333mA	1-7	8-9 13-14	B	 8 017443 012233

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.