

BTICINO > Sistemi per edifici residenziali > Axolute > Dimmer > Dimmer universale



HD4411

dimmer a pulsante universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/Led dimmerabili 100-240 Vac 50-60Hz 400 W resistivi - 400 VA induttivi - 200VA fluorescenti con ballast - 150VA fluorescenti compatte e led - collegamento senza neutro - 2 moduli - bianco

Caratteristiche tecniche

Moduli	2
Potenza (VA)	20-600VA
Potenza (W)	20-600W
Tensione	100÷240Vac
Serie	Axolute

Documentazione



[Istruzioni d'uso](#)



[Istruzioni d'uso](#)



[Catalogo](#)

I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE) sono marchiati "CE". Sono inoltre marcati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE). I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.