



SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 4 A, gG, Un AC: 500 V

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	Cartuccia cilindrica	
Dati tecnici generali		
classe di impiego della cartuccia fusibile	gG	
grandezza della cartuccia fusibile	10 x 38 mm	
tipo di tensione	AC	
corrente di impiego / con AC / valore nominale	4 A	
tensione di impiego / valore nominale	500 V	
Dissipazione		
potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	0,85 W	
Circuito principale		
corrente di impiego / valore nominale	4 A	
Dettagli		
parte integrante del prodotto / indicatore di fusione	No	
Progettazione meccanica		
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale	
peso netto	8 g	
Certificati		
codice di riferimento		
<ul style="list-style-type: none"> secondo EN 61346-2 secondo IEC 81346-2:2009 	<p>F</p> <p>F</p>	
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW6004-1>
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW6004-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6004-1

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

