

## **ACCESSORI**









○503EV

○506EC

○500/02

OPBD68

**ACCESSORI VARI** coperchio protettivo per scatola da incasso art. 503E - utilizzabile durante i lavori murali di finitura

504ESE

separatore interno in resina - per scatole art. 503E - per separazione dei circuiti dati e potenza separatore interno in resina

○503DE - per scatole art. 504E

coperchio di finitura per scatola da incasso ○503EC art. 503E - per la chiusura qualora venga utilizzata come scatola di derivazione - tinteggiabile

○504EC coperchio come sopra per scatole art. 504E

accoppiatore orizzontale e verticale per scatola ○503ED art. 503E, 504E, 506E e 506L (non utilizzabile in caso di impiego della box extension)

> coppia di viti lunghe 30 mm per fissaggio supporti su scatole incassate sotto filo intonaco

coperchio come sopra per scatole art. 506E

	<b>BOX EXTENSION</b>
3ESE	adattatore per a
	incasso FO2E

	20/12/11/21/21
○503ESE	adattatore per aumentare la profondità della scatola da incasso 503E
○504ESE	adattatore per aumentare la profondità della scatola da incasso 504E
○506LSE	adattatore per aumentare la profondità della scatola da incasso 506L
○506ESE	adattatore per aumentare la profondità della scatola da incasso 506E


Questi adattatori si possono usare in fase di installazione della scatola. Facilitano il cablaggio in caso di molti cavi o apparecchi particolarmente profondi.

ACCESSORIO PER FRESA A TAZZA
disco fresa per installazione scatole in cartongesso

NOTA: PBD68 è un accessorio da applicare alla fresa a tazza con diamentro 68 mm, per l'installazione delle scatole per cartongesso PB5... BTicino. Questo disco crea un ribasso che permette l'installazione a filo parete della scatola.



O26603



Custodia protettiva IP44 (garantita a sportello chiuso). Ideale per installazioni la dove sia richiesto un grado di protezione IP44.

É totalmente compatibile con tutte le linee, sia BTicino che non. É realizzata con materiale di alta qualità che ne garantisce la tenuta nel tempo a tutte le condizioni atmosferiche.

Si installa su scatole da incasso standard 3 moduli tipo 503E.





