

## PLAFONIERA LED TRICOLOR

Plafoniera flat ad alta luminosità sistema tricolor Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del LED in qualsiasi momento scegliendo tra 3000K, 4000K o 6500K

High brightness flat ceiling light fitting tricolor system Thanks to the integrated switch, you can change the colour of the LED at any time choosing by 3000K, 4000K or 6500K

### Materiale / Material:

- Termoplastico  
Thermoplastic

### Incluso / Included:

- Supporti di fissaggio  
Fixing supports

### Note per il montaggio / Assembly note:

- Montaggio superficie con viti a corredo o sospensione con accessorio cod."PLFSOSP"  
Surface mounting with supplied crews or suspension with accessory code "PLFSOSP"



Code Codice	Power Potenza	Voltage Tensione	Lumen	Kelvin	LED	CRI	Beam Angle Fascio	IP	Finish Finitura	Length Lunghezza	PKG
PLF25WMC	25W	180 - 265V	2000 Lm	3000K-4000K-6500K	SMD	>80Ra	110°	IP 20	Bianco / White	613 mm	1/12
PLF35WMC	35W	180 - 265V	3100 Lm	3000K-4000K-6500K	SMD	>80Ra	110°	IP 20	Bianco / White	913 mm	1/6
PLF48WMC	48W	180 - 265V	4200 Lm	3000K-4000K-6500K	SMD	>80Ra	110°	IP 20	Bianco / White	1213 mm	1/6

### Accessori compatibili / Compatible accessories:

Code Codice	Description Descrizione	PKG
PLFSOSP	Set per montaggio sospensione, cavi in acciaio 150cm, rosone e morsetteria / Accessory for suspension mounting, 150cm steel cables, ceiling support and terminal block	1/1

### Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel

Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance

Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks

