

Scheda dati

Specifiche



Contatto aperto-chiuso iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA

A9A26924

Prezzo : 29,50 EUR

Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo di prodotto o componente	Contatto aperto/chiuso
Nome dispositivo	iOF
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	AC-12 6 A at 240 V "50/60 Hz" AC-12 3 A at 415 V "50/60 Hz" DC-12 2 A at 48 V DC-12 1,5 A at 60 V DC-12 1 A at 130 V DC-12 6 A at 24 V
Passi 9 mm	1

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto per montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore: SI
Altezza	86 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	73 mm
Peso prodotto	32 g
Colore	Bianco
Conessioni - morsetti	Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 1...4 mm ² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 0,5...2,5 mm ² - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 2,5 mm ² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm ² - flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili	10 mm
Coppia di serraggio	1 Nm

Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 60947-5-1
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente operativa	-35...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,8 cm
Confezione 1: larghezza	2 cm
Confezione 1: profondità	9,2 cm
Confezione 1: peso	43 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,5 cm
Confezione 2: larghezza	10 cm
Confezione 2: profondità	27,2 cm
Confezione 2: peso	603 g
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	960
Confezione 3: altezza	77 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	52,66 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 months