

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# ZB4BD29

Testa zigrinata int. sel. - 2 posizioni - Ø 22 - Nera



### Principale

Gamma di prodotti	Harmony XB4
Tipo di componente o prodotto	Testa per selettore
Nome abbreviato	ZB4
Materiale mascherina	Metallo cromato
Diametro di montaggio	22 mm
Vendita quantità indivisibile	1
Forma della testa dell'unità di segnalazione	Circolare
Tipo di operatore	Fermo
Profilo operatore	Nero manopola dentata
Informazioni posizione operatore	2 posizioni 90°

### Complementare

Peso	0,043 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	7000000 Pa a 55 °C ,distanza: 0,1 m
Durata meccanica	1000000 cycles

### Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura di funzionamento	-25...70 °C
Grado di isolamento	Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Resistenza meccanica agli urti IK	IK06 conforme a IEC 50102
Grado di protezione IP	IP69 K conforme a IEC 60529
Normative di riferimento	CSA C22-2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Certificazioni prodotto	BV CSA DNV GL LROS RINA UL listed
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (F = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resilienza	30 gn per accelerazione onda semisinusoidale 18 ms conforme a IEC 60068-2-27 50 gn per accelerazione onda semisinusoidale 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Data conformità RoHS EUR	0636
RoHS EUR status	Conforme

Le informazioni ottenute con l'utilizzo del presente configuratore devono essere intese quali descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei relativi prodotti. Tali informazioni non possono essere utilizzate per determinare la possibilità di impiego e/o l'affidabilità dei prodotti per specifiche applicazioni dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei possibili rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti con riguardo alle specifiche applicazioni di utilizzo. In nessun caso Schneider Electric Industries SAS, e/o le sue società controllate, potranno essere ritenute responsabili per qualsiasi danno a cose e/o persone derivante dall'errato utilizzo delle informazioni contenute nella presente documentazione.