

Sistema ADAPTO - IP66 contenitori da parete

CONTENITORI VUOTI - IP66

Serie ADAPTO

1


2

INDUSTRIA



3

4



Descrizione	Installazione	📏	🔌	Prezzo
Contenitore per adatt. a 4 uscite	Portatile o sospeso (PG21)	1/4	🔌	623.4500-000
	Su torretta	1/4	🔌	625.4500-000
Contenitore per adatt. a 3 uscite e apparecchi di protezione (6 DIN)	Portatile o sospeso (PG21)	1/4	🔌	623.3500-000
	Su torretta	1/4	🔌	625.3500-000

- Grado di protezione max IP66 in funzione delle apparecchiature installate.
- Staffe di supporto in acciaio zincato.
- Completi di fermacavo.

(*) Le aperture contrassegnate accettano prese industriali Scame 16A (flangia 70x87mm), prese 32A (flangia 84x106) e prese per uso domestico (flangia 70x87).

MASCHERINE COPRIFORO

ACCESSORI



Flangia	📏	🔌	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo
70x87	25	🔌	654.0100	654.0101(*)	654.0101Y(*)	654.0102(*)

(*) Per componenti Serie TOP22.

KIT ACCESSORI ADAPTO

ACCESSORI



Descrizione	📏	Prezzo	Prezzo
Kit fissaggio su torretta Torretta in acciaio zincato (Ø80 h1000mm) completa di bullone di messa a terra. Fissaggio flange: - superiore 120x90mm - inferiore 220x220mm	1	692.4340	
Piastra in alluminio flangia 50x60mm per fissaggio ad innesto rapido aria compressa: per adattatori 2-3-5 uscite	1		654.0050
Kit unione adattatori	5		692.4342