

■ CUSTODIE VOLANTI USCITA LATERALE CON 4 PERNI PER AGGANCIO A 2 LEVE

Serie HAN

Descrizione	Pressacavo	□	
10 poli Altezza 52	PG16	5/80	930.010 1521
	M20	1	930.M010 1520
16 poli Altezza 60	PG21	5/80	930.016 1520
	M25	1	930.M016 1521
16 poli Altezza 60 con leve (*)	PG21	5	930.016 1530
	M25	1	930.M016 1531
16 poli Altezza 76	PG21	5	930.016 0520
	PG29	5	930.016 0521
24 poli Altezza 76	M32	1	930.M016 0527
	PG29	5/50	930.024 0521
24 poli Altezza 76	M32	1	930.M024 0527
	M25	1	930.M024 1521
24 poli Altezza 60	PG21	5/80	930.024 1520
	M25	1	930.M024 1531
24 poli Altezza 60 con leve (*)	PG21	5/20	930.024 1530
	PG29	1/12	930.032 0521

(*) Leve anziché perni.



Leve con anima in acciaio inox

Harling è impegnata nel processo di rinnovamento riguardante le leve di aggancio delle custodie Serie HAN 930, a doppia leva.

Le nuove leve di aggancio offrono elevate caratteristiche in fatto di manovrabilità, resistenza agli agenti aggressivi, numero di manovre di apertura e chiusura, resistenza alle vibrazioni e perfetta tenuta IP65 anche dopo centinaia di manovre. È garantita la piena compatibilità in caso di accoppiamento con le custodie precedenti.

Custodie volanti uscita laterale

- I connettori di potenza non devono essere accoppiati/disaccoppiati sotto carico.
- Inserirli per collegamento a vite.
- Omologazione: UL, CSA, SEV, DNV, BVS, CERCHAR.
- Numero Poli: 6 - 10 - 16 - 24 - 32 - 48 + $\frac{1}{2}$

Adatte per inserir:

- HAN E
- HAN E AV
- HAN HsB
- HAN K

■ CUSTODIE DI PROLUNGA PER CONNESSIONI VOLANTI

Serie HAN

Descrizione	Pressacavo	□	
6 poli Altezza 42,5 - 1 leva	PG13,5	5	930.006 1750
	M20	1	930.M006 1750
10 poli Altezza 47,5 - 2 leve	PG16	5	930.010 1731
	M20	1	930.M010 1730
16 poli Altezza 47,5 - 2 leve	PG21	5	930.016 1730
	M25	1	930.M016 1731
24 poli Altezza 57,5 - 2 leve	PG29	5	930.024 1731
	M32	1	930.M024 1732

■ COPERCHI DI PROTEZIONE CON LEVE DI AGGANCIO PER CUSTODIE VOLANTI

Serie HAN

Descrizione	Pressacavo	□	
16 poli Alluminio pressofuso - 2 leve	PG29	5	930.016 5422
	PG29	5	930.024 5422

■ COPERCHI DI PROTEZIONE PER CUSTODIE FISSE CON 2 LEVE DI AGGANCIO

Serie HAN

Descrizione	Pressacavo	□	
6 poli Alluminio pressofuso - 2 perni di aggancio	PG29	10	930.006 5425
	PG29	10	930.010 5425
16 poli Alluminio pressofuso - 4 perni di aggancio	PG29	5	930.016 5425
	PG29	5	930.024 5425

Custodie di prolunga per connessioni volanti

- I connettori di potenza non devono essere accoppiati/disaccoppiati sotto carico.
- Inserirli per collegamento a vite.
- Omologazione: UL, CSA, SEV, DNV, BVS, CERCHAR.
- Numero Poli: 6 - 10 - 16 - 24 + $\frac{1}{2}$

Adatte per inserir:

- HAN E
- HAN E AV
- HAN HsB
- HAN K