


■ CUSTODIE FISSE DA PANNELLO CON 2 LEVE

Serie HAN



Descrizione	Pressacavo	□	930.010 1231
10 poli Altezza 54 1 entrata	PG16 M20	5/60 1	930.M010 1230
10 poli Altezza 54 2 entrate	PG16 M20	5 1	930.010 1271
16 poli Altezza 56 1 entrata	PG21 M25	5/50 1	930.M010 1270
16 poli Altezza 56 2 entrate	PG21 M25	5 1	930.016 1230
16 poli Altezza 56 2 entrate	PG21 M25	5 1	930.M016 1231
24 poli Altezza 56 1 entrata	PG21 M25	5/50 1	930.016 1270
24 poli Altezza 56 2 entrate	PG21 M25	5 1	930.M016 1271
32 poli Altezza 90 2 entrate	PG29	1/12	930.024 1230
			930.M024 1231
			930.024 1270
			930.M024 1271



Descrizione	Pressacavo	□	930.006 1251
6 poli Altezza 51,5 1 entrata	PG16 M20	5/50 1	930.M006 1250
6 poli Altezza 51,5 1 entrata Coperchio (*)	PG16 M20	5/30 1	930.006 1256
6 poli Altezza 51,5 2 entrate	PG16 M20	5 1	930.M006 1255
10 poli Altezza 54 1 entrata Coperchio (*)	PG16 M20	5 1	930.006 1291
			930.M006 1290
			930.010 1256
			930.M010 1255
16 poli Altezza 56 1 entrata Coperchio (*)	PG21 M25	5 1	930.016 1255
			930.M016 1256
24 poli Altezza 56 1 entrata Coperchio (*)	PG21 M25	5 1	930.024 1255
			930.M024 1256
48 poli Altezza 99 2 entrate Coperchio (*)	PG36 M40	1 1	930.048 0296
			930.M048 0298

(*) Coperchio in materiale plastico.

Custodie fisse da pannello

- I connettori di potenza non devono essere accoppiati/disaccoppiati sotto carico.
- Omologazione: UL, CSA, SEV, DINV, BVS, CERCHAR.
- Numero Poli: 6 - 10 - 16 - 24 - 32 - 48 + $\frac{1}{2}$

Adatte per inserti:

- HAN E
- HAN E AV
- HAN HSB
- HAN K

