



## LOCTITE PROFESSIONAL GRASSO UNIVERSALE AL BISILFURO MOLIBDENO 400ML

### Descrizione del prodotto

Lubrificante multifunzione ad alte prestazioni con Bisolfuro Di Molibdeno e Saponi di Litio.  
Resistente alle alte pressioni e a carichi gravosi.  
La temperatura massima di esercizio è di 150°C.

### CAMPI D'IMPIEGO

Per lubrificare tutte le parti in movimento.  
Indispensabile per lubrificare ingranaggi e cuscinetti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Grasso speciale. Ottima resistenza all'acqua.  
Riduce l'attrito e protegge dalla corrosione.  
Permette lunghi intervalli di lubrificazione.

#### Proprietà del prodotto allo stato liquido

Natura Chimica	Olio Minerale, Litio. Bisolfuro di Molibdeno.
Aspetto	Liquido di colore nero.
Peso specifico @ 20°C	0.62 g/ml
Punto d'infiammabilità (TCC) °C	-104.

#### Proprietà del lubrificante

##### Resistenza al calore

Temperatura d'esercizio - 30 + 150°C.

### STOCCAGGIO

Per il funzionamento ottimale della valvola erogatrice si consiglia di capovolgere la bombola spray e di spruzzare fino alla sola fuoriuscita del solvente. Conservare in luogo ben ventilato.  
Tenere lontano da ogni fonte di calore e non esporre ai raggi solari. Per informazioni specifiche sulla durata di immagazzinamento, contattate l'assistenza tecnica Henkel.

### MODALITA' D'USO

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Applicare il prodotto sulla parte interessata ad una distanza di 15 - 30 cm. Applicare un sottile film di prodotto.



### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.  
Per ulteriori informazioni visitare i siti:  
[www.henkel.it](http://www.henkel.it)  
[www.portalehenkel.it](http://www.portalehenkel.it)