


Braccetto Diva 300



Kit composto da braccetto (A) e tappo di chiusura (B) in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o inclinato di 40° su palo.

Bracket Diva 300

Kit comprised of support (A) and blanking cap (B), in polycarbonate. Wall or post mounting angled at 40°.


Bras Diva 300

Kit bras Diva 300. Kit en polycarbonate composé des 2 éléments A et B. Possibilité de montage au mur ou sur poteau avec une inclinaison de 40°.

Col.	Cod.
R	LB11452
Q	LB1145G

B= 3

Piastra base a scomparsa – palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Col.	Cod.
R	LB113006

B= 1

Palo Post



Palo diametro 60 mm. Possibilità di installazione con o senza basamento.

Palo in Bayblend senza basamento, altezza 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Palo in vetroresina senza basamento, altezza 2400 mm.

Post

60 mm. diameter POST. Possibility of installation with or without base. Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Post made of fiberglass without base, h: 2400 mm.

Poteau POST

Poteau dia 60 mm. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.

Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm. Senza Basamento h. 2400 mm Post without base h. 2400 mm

Poteau POST h: 2400 mm sans socle

Col.	Cod.
R	LB11066
Q	LB1106K

Senza Basamento h. 1200 mm Post without base h. 1200 mm Poteau POST h: 1200 mm sans socle

Col.	Cod.
R	LB11006
Q	LB1100G
R	LB1100E
Q	LB1100K

Senza Basamento h. 500 mm Post without base h. 500 mm Poteau POST h: 500 mm sans socle

Col.	Cod.
R	LB11112
Q	LB1111G
R	LB1111E
Q	LB1111K

Senza Basamento h. 160 mm Post without base h. 160 mm Poteau POST h: 160 mm sans socle

Col.	Cod.
R	LB11033
Q	LB1103G
R	LB1103E
Q	LB1103K

B= 2

Morsettiere lineare a 3 vie




Morsettiere lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 5/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Col.	Cod.
R	LB11294

B= 1

Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post


Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm



Col.	Cod.
R	LB11812
Q	LB1181G
R	LB1181E
Q	LB1181K

B= 7

Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm. Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interramento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.



Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

Plate base for post

Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate. Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.



Col.	Cod.
R	LB11259
Q	LB11260
R	LB11261
Q	LB1125K

B= 1

Morsettiere coassiale



Morsettiere coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Col.	Cod.
R	LB11293

B= 1 193