



# PRESSACAVI SPIRALBLOCK 1500 GAS

*Passo GAS*



CERTIFICATI 

 UL 514B  UL 514B

# PRESSACAVI SPIRALBLOCK 1500 GAS

## *Caratteristiche tecniche*

Materiale (Corpo)

Poliammide PA6.6

Materiale (Guarnizione)

Neoprene®



## PRESSACAVI SPIRALBLOCK 1500 GAS

### *Elenco dei prodotti*

<b>1500 GAS</b>									
Tipo	C	Foro Fissaggio	B	ØA Min	ØA Max	P	L Max	Colore	Imballo standard
1500.14N	G1/4"	13,5 mm	3 mm	6,5 mm	15 mm	8 mm	57 mm	Nero RAL 9005	100
1500.38	G3/8"	17 mm	4 mm	8 mm	19 mm	9 mm	68 mm	Grigio RAL 7035	100
1500.38N	G3/8"	17 mm	4 mm	8 mm	19 mm	9 mm	68 mm	Nero RAL 9005	100
1500.12	G1/2"	21,5 mm	7 mm	12 mm	24 mm	10 mm	90 mm	Grigio RAL 7035	50
1500.12N	G1/2"	21,5 mm	7 mm	12 mm	24 mm	10 mm	90 mm	Nero RAL 9005	50
1500.34	G3/4"	27 mm	13 mm	18 mm	33 mm	12 mm	112 mm	Grigio RAL 7035	20
1500.34N	G3/4"	27 mm	13 mm	18 mm	33 mm	12 mm	112 mm	Nero RAL 9005	20
1500.14	G1/4"	13,5 mm	3 mm	6,5 mm	15 mm	8 mm	57 mm	Grigio RAL 7035	100