

## Connettori F ad avvitare

## CF50B, CF60B, CF66B, CF70B



Connettori F maschio ad avvitare in ottone placcati nickel, dotati di anello colorato per una più facile determinazione dei diametri di cavo utilizzabili. O ring interno per rendere la connessione adatta anche ad installazioni all'esterno. Con la nuova pratica confezione in plastica richiudibile.

RoHS compliant.

## Caratteristiche principali

- Dotati di anello colorato per il riconoscimento
- Placcati nickel
- RoHS compliant

		CF50B	CF60B	CF66B	CF70B
Codice Fracarro		287189	287190	287191	287192
Tipo connettore		F Maschio			
Per cavi con Ø	mm	Ø 5.0mm	Ø 6.0mm	Ø 6.6mm	Ø 7.0mm
Colore anello		Rosso	Verde	Giallo	Blu
Impedenza	Ohm	75 ± 3			
Return Loss	dB	> 30 @ 860 MHz			
Perdita d'inserzione	dB	< 0.1 @ 860 MHz			
Frequenza di lavoro	MHz	0 ÷ 3000			
Dimensioni (L x H x W)	mm	20 x 11 x 11			

Codice Fracarro	Articolo	Imballo	Quantità	Dimensioni (L x H x W)	Peso unitario	Peso totale
			pezzi	mm	Kg	Kg
287189	CF50B	Multiplo	100	76 x 105 x 76	0.004	0.490
287190	CF60B	Multiplo	100	76 x 105 x 76	0.004	0.490
287191	CF66B	Multiplo	100	76 x 105 x 76	0.004	0.490
287192	CF70B	Multiplo	100	76 x 105 x 76	0.004	0.490

