

FOTOCELLULA DA PARETE ORIENTABILE

XP 20 D

DISPONIBILITÀ
DA GIUGNO 2014

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	24V $\overline{\text{---}}$ /24V~
Portata nominale	20 m
Installazione	a parete
Dimensioni (LxHxP) mm	41,5 x 130 x 42,5
Angolo di regolazione meccanica orizzontale	-90° +90°
Angolo di autoallineamento ottico verticale	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)
Tempo di rilevamento ostacolo	13ms
Assorbimento	Rx (30mA) + Tx (20mA)
Grado di protezione	IP54
Tipo di contatto	N.C.
Portata max del contatto	60VA/24W
Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C

Modello	Codice articolo
XP 20 D	785102

XP 20B D

DISPONIBILITÀ
DA GIUGNO 2014

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	da BUS 2easy, a due fili non polarizzati 24V $\overline{\text{---}}$
Portata nominale	20 m
Installazione	a parete
Dimensioni (LxHxP) mm	41,5 x 130 x 42,5
Angolo di regolazione meccanica orizzontale	-90° +90°
Angolo di autoallineamento ottico verticale	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)
Tempo di rilevamento ostacolo	20ms
Assorbimento	Rx (10mA) + Tx (10mA)
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C

Possibilità di installazione fino a 16 coppie di fotocellule sullo stesso impianto

Modello	Codice articolo
XP 20B D	785103

XP 20W D

DISPONIBILITÀ
DA GIUGNO 2014

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione Rx	12-24V~ /V $\overline{\text{---}}$
Alimentazione Tx	12-24V~ / $\overline{\text{---}}$ o con batteria (3 VcR2 - non inclusa)
Portata nominale	20 m
Installazione	a parete
Dimensioni (LxHxP) mm	41,5 x 130 x 42,5
Angolo di regolazione meccanica orizzontale	-90° +90°
Angolo di autoallineamento ottico verticale	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)
Tempo di rilevamento ostacolo	40ms
Assorbimento	Rx (30mA) + Tx (40mA a batteria o 5mA a 24V $\overline{\text{---}}$)
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C

Possibilità di installazione fino a 4 coppie di fotocellule sullo stesso impianto

Modello	Codice articolo
XP 20W D	785104

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

Interfaccia BUS XIB
(nel caso si utilizzi la scheda E045 o
E024S con fotocellula no BUS)

Codice articolo 790062

Batteria CR2 3V al litio con fotocellule
XP 15W TX

Codice articolo 105128