

ToLEDo Stick

TOLEDO STICK 1521LM 827 E27 SL

0029926



Caratteristiche prodotto

- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires • Quick and easy replacement of 100W incandescent lamp • 15,000H average rated life - last 15X longer than incandescent/halogen lamps • 87% energy savings compared to incandescent • Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps • A+ energy rating - up to 117lm/W • Omni-directional light distribution • Non-dimmable



NOTES

undefined

PANORAMICA DEL PRODOTTO

IPC Code	0029926
Nome prodotto	TOLEDO STICK 1521LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	13
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Certificazioni	EUTIE103
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740647
Flusso luminoso (lm)	1521
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	240
Potenza nominale (W)	13
Tensione del prodotto (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288299266

TABELLA DATI

Dati generali

IPC Code	0029926
Nome prodotto	TOLEDO STICK 1521LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	13

ToLEDo Stick

TOLEDO STICK 1521LM 827 E27 SL

0029926

Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality,Residential & Consumer
Operating temperature rated (°C)	25
Certificazioni	EUTIE103
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4740647

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	1521
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1521
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
Colour Code	827
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	240
Angolo di apertura del fascio (nominale)(°)	240
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	13
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Tensione di rete (V)	220-240V~
Tensione del prodotto (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Lamp Energy Label (class)	A+
kWh per 1000 hours burning time	13
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	133
Nominal Product Diameter (mm)	45
Peso (Kg)	0.07

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288299266
Lunghezza imballo singolo (mm)	13.7
Larghezza imballo singolo (cm)	4.7

ToLEDo Stick

TOLEDO STICK 1521LM 827 E27 SL

0029926

Packaging single depth (cm)	4.7
DUN14 (inner)	25410288299260
Quantità per imballo interno	10
Profondità imballaggio interno (cm)	25.0
Larghezza imballaggio interno (cm)	10.5
Lunghezza imballaggio interno (cm)	15.5
DUN14 (outer)	15410288299263
Quantità per imballo esterno	60
Packaging outer length / height (cm)	34.0
Packaging outer width (cm)	26.5
Packaging outer depth (cm)	34.0

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

ToLEDo Stick

TOLEDO STICK 1521LM 827 E27 SL

0029926

