

OLIO RIVITALIZZANTE PER LEGNO

OLIO A BASE ACQUA PER LA CURA E LA PROTEZIONE DEL LEGNO

Alpina Olio Rivitalizzante per Legno cura e protegge il legno nella maniera più naturale dagli agenti atmosferici e dagli ingrigimenti; ne consente infatti la normale respirazione, assorbendo e rilasciando senza ostacoli l'umidità. Ravviva il colore del legno, non sfarina grazie alla sua buona capacità di penetrazione ed è facile da lavorare.

PRODOTTO:

CONFEZIONI:



CAMPO DI APPLICAZIONE:

Alpina Olio Rivitalizzante per Legno è ideale per elementi in legno duro, tipo teak, situati in ambienti esterni e interni, come ad esempio parquet di terrazze, mobili da giardino, giochi per bambini, recinzioni, pergole ecc.

PROPRIETA' DEL MATERIALE:

- Protezione contro umidità, raggi UV, intemperie
- A strato sottile, altamente diffusivo verso il vapore acqueo
- Eco-compatibile con formulazione a base di olio di lino
- Idrorepellente
- Antigoccia
- Inodore, a base di acqua
- Rapida essiccazione
- Facile da applicare

IMBALLAGGI:

0,75 litri
2,5 litri.

ASPETTO:

Liquido lattiginoso denso.

COLORE:

Tinta naturale.

OPACITA':

Il grado di opacità o brillantezza può variare a seconda della superficie del legno trattato.

MAGAZZINAGGIO:

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

DATI TECNICI:

Densità: 0,98 g/cm³



APPLICAZIONE

SUPPORTI IDONEI:

- Parquet di terrazze
- Recinzioni
- Mobili da giardino
- Pergolati
- Giochi per bambini
- Elementi in legno duro (tipo teak) situati in ambienti interni ed esterni

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:

Il supporto deve essere pulito, portante, asciutto e privo di sostanze distaccanti.

Nel caso di utilizzo del prodotto su legno in ambienti esterni l'umidità del legno stesso non deve superare (in media) il 12 % per il legno di latifoglie ed il 15 % per il legno di conifere.

LEGNO NUOVO:

Carteggiare le superfici lisce e piallate del legno nella direzione della fibra, pulire accuratamente e rimuovere le impurità del legno, p.es. resina e residui. Lavare e sciacquare accuratamente il legno fortemente resinoso per mezzo di un diluente nitro universale.

LEGNO VECCHIO NON TRATTATO:

Carteggiare le parti invecchiate ed ingrigite fino ad ottenere una superficie portante sana. Pulire accuratamente.

LEGNO TRATTATO:

In presenza di precedenti verniciature non aderenti, rimuoverle completamente tramite carteggiatura. In presenza di precedenti verniciature stabili, irruvidire la superficie e pulire accuratamente.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

STRUMENTI DI APPLICAZIONE:

pennello piatto o straccio in stoffa.

METODO DI APPLICAZIONE:

Due mani piene di Alpina Olio Rivitalizzante per Legno nella direzione delle venature. Ripassare le zone in corrispondenza dei giunti, rimuovere il materiale in eccesso dopo circa 15 minuti con uno straccio al fine di evitare accumuli di materiale.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONDIZIONE DI APPLICAZIONE:

Non applicare il prodotto in presenza di temperature inferiori a 5 °C (prodotto, aria e supporto di fondo).

TEMPO DI ESSICCAZIONE:

A + 20° C e U.R. 65 % asciutto in superficie e ricopribile dopo 1 – 2 ore; completamente essiccato dopo 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.

PULIZIA DEGLI UTENSILI:

Con acqua subito dopo l'uso.

RESA:

Circa 15 m²/l per mano. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.

AVVERTENZE

RISCHI PARTICOLARI (NOTA DI PERICOLO) / CONSIGLI DI SICUREZZA (STATO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE):

Conservare fuori della portata dei bambini. Ventilare bene durante l'uso e l'essiccazione.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non versare i residui negli scarichi, né in acque superficiali, o sul terreno. Pulizia degli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua. Contiene [3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-oxopropil]-idrossipoli(ossi-1,2-etanedil), 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

SMALTIMENTO:

Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili o nei rifiuti domestici. Riciclare solo contenitori vuoti e puliti.

VALORE LIMITE UE PER IL CONTENUTO DI VOC:

(Cat. 1/f): 130 g/l (2010). Contenuto di VOC di questo prodotto: max. 10 g/l

AGGIORNAMENTO: GIUGNO 2015

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di assistenza tecnica.

ALPINA ITALIA

DIVISIONE DELLA DAW ITALIA GMBH & CO KG

- LARGO R. MURJAHN, 1 • 20080 VERMEZZO (MI) • TEL. +39 02 9485521 • FAX +39 02 948552297
- EMAIL: INFO@ALPINA-COLORI.IT • WEB: WWW.ALPINA-COLORI.IT

ATTENZIONE: ALLA PUBBLICAZIONE DI UNA NUOVA EDIZIONE, IL PRESENTE STAMPATO PERDE LA SUA VALIDITÀ.