

Alpina 2in1 - Bianco

IDROPITTURA BIANCA, PER APPLICAZIONE DIRETTA SU SUPPORTI ASSORBENTI

Ideale per l'applicazione su supporti di ambienti interni con forte assorbimento, quali ad esempio gesso e cartongesso. Facile applicazione, priva di solventi e traspirante.

PRODOTTO:



CONFEZIONI:

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Alpina 2in1 BIANCO è ideale per l'applicazione diretta su supporti assorbenti come intonaci a base gesso o supporti in cartongesso. Non essendo necessario l'utilizzo di un fondo uniformante, garantisce un notevole risparmio di tempo.

PROPRIETA' DEL MATERIALE:

- Elevata copertura
- Non necessita di fondo, garantisce notevole risparmio di tempo
- Priva di solventi, plastificanti ed emissioni nocive
- A base acqua
- Buon potere riempitivo
- Facile applicazione
- Formula brevettata

IMBALLAGGI:

10 litri

COLORE:

Bianco.

OPACITA':

Opaco

MAGAZZINAGGIO:

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

DATI TECNICI:

Densità: circa 1,4 kg/l

CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO DIN EN 13 300

Lavabilità: Classe 3
Copertura: Classe 1 (su 6 m²/l)
Brillantezza: Opaca



APPLICAZIONE

SUPPORTI IDONEI:

- Intonaci civili interni nuovi o pretrattati
- Intonaci a base gesso
- Cartongesso/Pannelli
- Vecchie pitture
- Carta da parati

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:

Le superfici non devono presentare impurità, distaccamenti e devono essere asciutte.

- Aree con presenza di muffa: rimuovere meccanicamente muffe e funghi grattando, carteggiando e spazzolando. Lavare le zone con un detergente idoneo e lasciar asciugare completamente. E' consigliabile appurare la causa della formazione delle muffe e porvi rimedio.

- Zone con tracce di nicotina: lavare le tracce persistenti di impurità e permettere di asciugare completamente. Si suggerisce l'applicazione di un fondo antimacchia specifico, prima della successiva applicazione.

- Nella maggior parte dei casi Alpina 2in1 Bianco è applicabile direttamente tal quale. In caso di supporti a forte contrasto cromatico o con assorbimento molto elevato è necessario applicare una prima mano di fondo utilizzando la pittura diluita con al max il 5% di acqua.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

Alpina 2in1 BIANCO è una pittura di alta qualità, con buone proprietà antigoccia. E' tuttavia consigliabile proteggere mobili, pavimenti e serramenti con degli appositi teli e pulire immediatamente con una spugna umida eventuali schizzi.

STRUMENTI DI APPLICAZIONE:

A pennello, rullo (utilizzando l'apposita griglia e un pennello piatto per i bordi e le rifiniture) e con idoneo sistema di spruzzatura (consultare le prescrizioni tecniche dello strumento).

Durante le pause conservare gli strumenti nella pittura o avvolgerli in un sacchetto di plastica. Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

METODO DI APPLICAZIONE:

Prima mano: applicare la pittura tal quale o diluita con il 5% di acqua (vedi sezione PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO). *Mano a finire:* applicare dopo 4-6 ore la pittura tal quale, senza diluizione.

Ripassare bordi, spigoli e punti difficili con un pennello adeguato (eventualmente un pennello per radiatori). Inumidire preventivamente il rullo con acqua. Applicare con 2 o 3 passate piene, uniformi e incrociate ma senza premere. Lavorare sulle zone contigue senza interruzioni, al fine di evitare segni di ripresa o aloni.

CONDIZIONE DI APPLICAZIONE:

Non applicare con temperatura inferiore a +5°C o superiore a +30°C, né con umidità superiore a 80%.

TEMPO DI ESSICCAZIONE:

Su superfici a +20°C e 65% di umidità relativa sovraverniciabile dopo 4-6 ore. Essiccamento a fondo dopo circa 24 ore. I tempi di essiccamento aumentano in caso di basse temperature e alti livelli di umidità.

PULIZIA DEGLI UTENSILI:

Con acqua e sapone, subito dopo l'uso.

RESA:

Circa 6 m²/l per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.

AVVERTENZE

RISCHI PARTICOLARI (NOTA DI PERICOLO) / CONSIGLI DI SICUREZZA (STATO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE):

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Garantire una ventilazione adeguata. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non versare i residui negli scarichi, né in acque superficiali, o sul terreno. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i vapori. Conservare in luogo fresco ma al riparo dal gelo. Chiudere accuratamente le confezioni una volta aperte. Non versare i residui negli scarichi, né in acque superficiali, o sul terreno.

SMALTIMENTO:

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili o nei rifiuti domestici. Smaltire in conformità con le norme locali.

VALORE LIMITE UE PER IL CONTENUTO DI VOC:

Di questo prodotto (Cat. 1/a: Pitture opache per pareti e soffitti interni): 30 g/l. Contenuto di VOC di questo prodotto: max. 1 g/l.

AGGIORNAMENTO: GENNAIO 2016

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di assistenza tecnica.

ALPINA ITALIA

DIVISIONE DELLA DAW ITALIA GMBH & CO KG

- LARGO R. MURJAHN, 1 • 20080 VERMEZZO (MI) • TEL. +39 02 9485521 • FAX +39 02 948552297
- EMAIL: INFO@ALPINA-COLORI.IT • WEB: WWW.ALPINA-COLORI.IT

ATTENZIONE: ALLA PUBBLICAZIONE DI UNA NUOVA EDIZIONE, IL PRESENTE STAMPATO PERDE LA SUA VALIDITÀ.