




INTERNI
ESTERNI



OWATROL® E-B

ADDITIVO PER PITTURE ACRILICHE E VINILICHE

Descrizione del prodotto

OWATROL® E-B è un additivo ad alta penetrazione per le pitture acriliche e viniliche che riduce i problemi di adesione nel tempo su superfici friabili, polverose e porose. OWATROL® E-B additivato alla pittura da applicare ne aumenta la capacità di adesione al supporto senza modificarne il colore. OWATROL® E-B elimina i tempi e i costi legati all'uso di un fissativo specifico da applicare separatamente.

Proprietà

- Permette di applicare fissativo e prima mano con un'unica applicazione.
- Stabilizza le superfici farinose, polverose o porose e riduce i problemi di distacco della pittura.
- Massimizza l'adesione tra la prima e la seconda mano.
- Ricopribile dopo 4 ore.
- Migliora le tenuta della finitura nel tempo.

Ambiti di impiego

- Per interni ed esterni.
- Applicare la pittura additivata con OWATROL® E-B su superfici sane ma che presentano difficoltà di adesione e tenuta nel tempo in quanto polverose, farinose o porose.
- Ideale per i legni ricchi di tannino e per stabilizzare la fuliggine quando si lavora in ambienti nei quali si è sviluppato un incendio.

Caratteristiche tecniche

Finitura: N/A.
Veicolo: Miscela Acqua/Olio.
Solvente: Acqua.
Peso specifico (@ 20°C): 0.953 ± 0.01.
Stato fisico: Semi-liquido.
Inflammabilità: Non classificato come infiammabile.
Flash point: > 63°C.
Vita di scaffale: 1 anno minimo, nell'imballo originale mai aperto.
Confezioni disponibili: 1L, 2.5L, 10L.
Colore: Bianco lattiginoso.
Odore: Lieve odore di solvente.
COV: Valore limite UE (cat. a/h) 750 g/l (2010). questo prodotto contiene un massimo di 220 g/l.

Consigli per una buona applicazione

Seguire le istruzioni del fabbricante della pittura.
Mescolare accuratamente la miscela pittura / OWATROL® E-B prima di applicarla.
Per rimuovere le muffe utilizzare una soluzione di acqua e candeggina (50/50), aggiungere detergente.
Lasciare agire la soluzione per 10-15 minuti, risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare prima di applicare la miscela pittura / OWATROL® E-B.

Preparazione della superficie

Preparare la superficie seguendo le indicazioni del fabbricante della pittura.

Consigli per una buona applicazione

Agitare bene prima dell'uso.

Fare sempre un test con un piccolo quantitativo di OWATROL® E-B e pittura per verificare la compatibilità.

Miscelare 1 parte di OWATROL® E-B con 4 parti di pittura.

Mescolare accuratamente la miscela ottenuta. Se la pittura tende ad addensarsi aggiungere acqua fino all'ottenimento della fluidità desiderata.

Applicare la pittura come solito.

UTILIZZARE OWATROL® E-B. SOLO NELLA PRIMA MANO.

Applicare le successive mani di sola pittura quando la prima mano risulta asciutta.

Non applicare le mani successive fino a quando la prima risulta ancora appiccicosa.

Resa

La resa effettiva è funzione del metodo di applicazione, del tipo di superficie e della sua porosità.

In genere l'impiego di OWATROL® E-B permette di risparmiare il 20% di materiale.

Restrizioni

UTILIZZARE OWATROL® E-B. SOLO NELLA PRIMA MANO.

Non usare OWATROL® E-B per lavori in una sola mano con pitture ad acqua ad alto gloss.

Pulizia degli attrezzi

Acqua e detergente

Stoccaggio

Tutto il quantitativo di OWATROL® E-B avanzato deve essere trasferito in un contenitore più piccolo e a tenuta, in plastica o vetro. Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. **OWATROL International** non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese.

Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura.

Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.it

Versione

Maggio 2012

* Stesso fabbricante



OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

OWATROL® E-B è un marchio



Tutte le nostre soluzioni su :

www.owatrol.com/it