

ALPINAWEISS UNSERE BESTE

L'IDROPITTURA PER INTERNI PIU' VENDUTA IN EUROPA.

Pittura per interni lavabile, perfetta copertura. FORMULAZIONE MIGLIORATA: senza gocciolature, priva di solventi e conservanti e con una resa ancora maggiore.

PRODOTTO:

CONFEZIONI:



CAMPO DI APPLICAZIONE:

Idropittura per interni di alta qualità e a basse emissioni. Si adatta ottimamente sia nel caso di tinteggiatura di supporti nuovi, che per rinnovare superfici già trattate, non emette odore né durante la fase di applicazione né in quella di essiccamento.

Facile da applicare, nella maggior parte dei casi copre con una sola mano non e asciuga velocemente, consentendo un rapido riutilizzo degli ambienti.

PROPRIETA' DEL MATERIALE:

- Lavabile
- Altissimo punto di bianco
- Facile applicazione a rullo e pennello
- Non gocciola
- Priva di solventi e conservanti
- Resa ancora più alta
- Ottima copertura
- Rapida asciugatura
- Per tutti gli ambienti
- Traspirante
- Basse emissioni

IMBALLAGGI:

1 litro
5 litri
10 litri

COLORE:

Bianco.

OPACITA':

Opaco

MAGAZZINAGGIO:

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

DATI TECNICI:

Densità: circa 1,4 kg/l

CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO DIN EN 13 300

Lavabilità: Classe 2

Copertura: Classe 1 (su 8 m²/l)

APPLICAZIONE

SUPPORTI IDONEI:

- Intonaci civili interni nuovi o pretrattati
- Gesso e cartongesso
- Rasature fini
- Vecchie pitture

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:

Le superfici non devono presentare impurità, distaccamenti e devono essere asciutte.

- **Supporti nuovi, puliti, asciutti e stabili:** applicare direttamente.

- **Intonaci tradizionali a calce-cemento** non è necessario l'utilizzo del fondo fissativo isolante.

- **Supporti assorbenti o sfarinanti e su superfici in gesso e cartongesso:** applicare una mano di fondo ALPINA FISSATIVO ISOLANTE.

- **Supporti non stabili precedentemente applicati con pitture o smalti:** asportare le vecchie pitture, lavare accuratamente, trattare la superficie con ALPINA FISSATIVO ISOLANTE.

- **Supporti stabili precedentemente applicati con pitture o smalti:** carteggiare e rendere rugose le vecchie pitture e rivestimenti.

- **Aree con presenza di muffa:** rimuovere meccanicamente muffe e funghi grattando, carteggiando e spazzolando. Lavare le zone con un detergente idoneo e lasciar asciugare completamente. E' consigliabile appurare la causa della formazione delle muffe e porvi rimedio.

- **Zone con tracce di nicotina:** lavare le tracce persistenti di impurità e permettere di asciugare completamente. Si suggerisce l'applicazione di un fondo antimacchia specifico, prima della successiva applicazione.

- **Carte da parati:** rimuovere completamente. Lavare e rimuovere tutta la colla e i residui di carta e applicare eventualmente ALPINA FISSATIVO ISOLANTE.

- **Piccole imperfezioni e riparazioni:** eseguire i lavori preliminari essenziali e ottimizzare con riempitivi e fondi se necessario. Lasciare essiccare ed applicare ALPINA FISSATIVO ISOLANTE.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

SISTEMA DI APPLICAZIONE:

A pennello, rullo o con sistema a spruzzo.

METODO DI APPLICAZIONE:

Alpinaweiss Unsere Beste è applicabile tal quale o con una diluizione max del 5% con acqua, e nella maggior parte dei casi copre con solo una mano.

Prima mano: applicare la pittura tal quale o diluita con max 5% di acqua. Nel caso di supporti con elevato assorbimento o a forte contrasto cromatico, diluire con al max. il 10% di acqua.

Eventuale mano a finire: applicare dopo 4 - 6 ore la pittura tal quale o diluita con max 5% di acqua

ATTENZIONE: la diluizione con acqua comporta man mano una maggiore tendenza agli schizzi e gocciolature.

CONDIZIONE DI APPLICAZIONE:

Non applicare con temperatura inferiore a +5°C o superiore a +30°C, né con umidità superiore a 80%.

TEMPO DI ESSICCAZIONE:

Su superfici a +20°C e 65% di umidità relativa sovrapplicabile dopo 4-6 ore. Essiccamento a fondo dopo circa 1 giorno.

I tempi di essiccamento aumentano in caso di basse temperature e alti livelli di umidità.

PULIZIA DEGLI UTENSILI:

Con acqua, subito dopo l'uso.

RESA:

Circa 8,0 m²/l per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.

AVVERTENZE

INDICAZIONI DI PERICOLO / CONSIGLI DI PRUDENZA (STATO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE):

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

SMALTIMENTO:

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

VALORE LIMITE UE PER IL CONTENUTO DI VOC:

di questo prodotto (Cat. 1/a: Pitture opache per pareti e soffitti interni): 30 g/l. Contenuto di VOC di questo prodotto: max. 1 g/l.

AGGIORNAMENTO: MAGGIO 2017

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di assistenza tecnica.

ALPINA ITALIA

DIVISIONE DELLA DAW ITALIA GMBH & CO KG

• LARGO R. MURIAHN, 1 • 20080 VERMEZZO (MI) • TEL. +39 02 9485521 • FAX +39 02 948552297
• EMAIL: INFO@ALPINA-COLORI.IT • WEB: WWW.ALPINA-COLORI.IT

ATTENZIONE: ALLA PUBBLICAZIONE DI UNA NUOVA EDIZIONE, IL PRESENTE STAMPATO PERDE LA SUA VALIDITÀ.