

BIANCO AKTIV

IDROPITTURA AD ALTISSIMA TRASPIRABILITA' E AD ALTA COPERTURA

Pittura bianca opaca per interni ad altissima traspirabilità, ottima copertura; di facile applicazione e bassi tempi di asciugatura.

PRODOTTO:



CONFEZIONI:

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Pittura in dispersione per pareti e soffitti; applicazione ideale su tutti i più comuni intonaci utilizzati all'interno.

PROPRIETA' DEL MATERIALE:

- Altissima traspirabilità
- Ottima copertura
- Facile applicazione a rullo e pennello
- Buona lavabilità
- Rapida asciugatura

IMBALLAGGI:

1 litro
4 litri
10 litri
14 litri

COLORE:

Bianco.

OPACITA':

Opaco

MAGAZZINAGGIO:

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

DATI TECNICI:

Densità: circa 1,65 kg/l
Traspirabilità: V₁ - Alta

CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO DIN EN 13 300

Lavabilità: Classe 3
Copertura: Classe 1 (su 6 m²/l)
Granulometria massima: Fine (<100 μm).



APPLICAZIONE

SUPPORTI IDONEI:

- Intonaci civili interni nuovi o pretrattati
- Gesso e cartongesso
- Rasature fini
- Vecchie pitture

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:

Le superfici non devono presentare impurità, distaccamenti e devono essere asciutte.

- Supporti nuovi, puliti, asciutti e stabili: applicare direttamente.

- Intonaci tradizionali a calce-cemento non è necessario l'utilizzo del fondo fissativo isolante.

- Supporti assorbenti o sfarinanti e su superfici in gesso e cartongesso: applicare una mano di fondo ALPINA FISSATIVO ISOLANTE.

- Supporti non stabili precedentemente applicati con pitture o smalti: asportare le vecchie pitture, lavare accuratamente, trattare la superficie con ALPINA FISSATIVO ISOLANTE.

- Supporti stabili precedentemente applicati con pitture o smalti: carteggiare e rendere rugose le vecchie pitture e rivestimenti.

- Aree con presenza di muffa: rimuovere meccanicamente muffe e funghi grattando, carteggiando e spazzolando. Lavare le zone con un detergente idoneo e lasciar asciugare completamente. E' consigliabile appurare la causa della formazione delle muffe e porvi rimedio.

- Zone con tracce di nicotina: lavare le tracce persistenti di impurità e permettere di asciugare completamente. Si suggerisce l'applicazione di un fondo antimacchia specifico, prima della successiva applicazione.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

STRUMENTI DI APPLICAZIONE:

Pennello, rullo o a spruzzo.

METODO DI APPLICAZIONE:

Prima mano: applicare la pittura diluita con il 20% di acqua. Mano a finire: applicare dopo 3-6 ore la pittura diluita con il 10-20% di acqua.

CONDIZIONE DI APPLICAZIONE:

Non applicare con temperatura inferiore a +5°C o superiore a +30°C, né con umidità superiore a 80%.

TEMPO DI ESSICCAZIONE:

Su superfici a +20°C e 65% di umidità relativa asciutta in superficie e sovraverniciabile dopo 3-6 ore. Essiccamento a fondo e dopo circa 1 giorno.

I tempi di essiccamento aumentano in caso di basse temperature e alti livelli di umidità.

PULIZIA DEGLI UTENSILI:

Con acqua, subito dopo l'uso.

RESA:

8-10 m²/l per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.

AVVERTENZE

INDICAZIONI DI PERICOLO / CONSIGLI DI PRUDENZA (STATO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE):

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Contiene un prodotto biocida: contiene miscela di: 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

SMALTIMENTO:

Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili. Riciclare solo contenitori vuoti e puliti

VALORE LIMITE UE PER IL CONTENUTO DI VOC:

Di questo prodotto (Cat. 1/a: Pitture opache per pareti e soffitti interni): 30 g/l. Contenuto di VOC di questo prodotto: max. 1 g/l.

AGGIORNAMENTO: SETTEMBRE 2017

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di assistenza tecnica.

ALPINA ITALIA

DIVISIONE DELLA DAW ITALIA GMBH & CO KG

- LARGO R. MURJAHN, 1 • 20080 VERMEZZO (MI) • TEL. +39 02 9485521 • FAX +39 02 948552297
- EMAIL: INFO@ALPINA-COLORI.IT • WEB: WWW.ALPINA-COLORI.IT

ATTENZIONE: ALLA PUBBLICAZIONE DI UNA NUOVA EDIZIONE, IL PRESENTE STAMPATO PERDE LA SUA VALIDITÀ.