

71300005 FONDO ULTRARAPIDO TRASPARENTE per legno



Fondo trasparente alla nitro, ultrarapido, riempitivo, carteggiabile. Indicato per la verniciatura all'interno di manufatti in legno. Può essere considerato il classico turapori, consente di eseguire cicli di verniciatura in tempi rapidi.



Data di revisione	07 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, a base di nitrocellulose
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• rapida essiccazione• carteggiabile• alto potere riempitivo
Impieghi	Vernice di fondo trasparente alla nitro, ultrarapida carteggiabile a secco per la verniciatura del legno.
Colore	Trasparente

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	0,930 ± 0,030
Viscosità tazza Ford n°4	C042	s	120 ± 10
Residuo secco	C033	%	15,0 ± 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	10-12
Essiccazione al tatto		min	40-50
Essiccazione in profondità		Ore	4-5
Sovraverniciabilità		Ore	6
Carteggiabilità		ore	4-6

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Immersione, spruzzo, airless
. Diluente	9210.0012 Diluente nitro extra
. Diluizione	Spruzzo 20-25% fino a viscosità tazza ford 4 30-35" Immersione 30-40% fino a viscosità tazza ford 4 18-20"
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,013-0,019". Pressione ugello 120-160 bar.

. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,2-1,4mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	7-9 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo	Una mano direttamente su legno perfettamente pulito ed asciutto. Se, dopo la sua applicazione, il legno "alza il pelo" occorre intervenire con una leggera carteggiatura o spagliettatura.
--------------------------	---

Note	Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito. Le mani successive alla prima vanno applicate, in ogni caso, quando la mano precedente è secca in profondità.
-------------	--

Conservazione	In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
----------------------	---

Avvertenze	Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.
-------------------	--

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	Prodotto ad uso professionale
--	-------------------------------

Voci di Capitolato	Applicazione di 1 mano di 71300005 FONDO ULTRARAPIDO TRASPARENTE, per legno, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi
---------------------------	--

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
